

[R.例]

入力レベル	意味
o	必須
○	あれば必須 ※第3階層が出現する場合に必須となる第5階層のデータ項目には当該記号を使用する。
空欄	任意

※第4階層が空白ノードである場合は、入力レベルを記載しない。

最小出現回数	最大出現回数	意味
0	-	制約なし ※「任意」又は「あれば必須」で、何回出現してもよい。
0	n	「任意」又は「あれば必須」で、最大n回だけ出現する
1	-	必須で、何回記述してもよい
1	n	必須で、最大n回だけ出現する

※第3階層でデータ型を定義している場合、最小出現回数・最大出現回数は、データ型ごとに定義する。

※第4、5階層のプロパティの最小出現回数・最大出現回数は、上位の第3階層が出現した場合の数値とする。

※第4階層が空白ノードである場合は、最小出現回数・最大出現回数・値タイプ・値制約を記載しない。

値タイプ	意味	表現例
参照値	URI形式でのみ値を格納する	<rdf:seeAlso rdf:resource="http://ss.ndl.go.jp/isbn/値"/>
構造化	入れ子でのみ値を格納する ※値を記録する場合、第3-5階層を1つのセットにして記録する。	<dc:title> <rdf:Description> <rdf:value>南総里見八次伝</rdf:value> <dcndi:transcription>ナンソウ サトミ ハッケンデン</dcndi:transcription> </rdf:Description> </dc:title>
文字列	任意の文字列で値を格納する ※「値制約」欄にデータ型を記載している場合、データ型 (rdf.datatype) を指定して値を格納する。 【表現例2】のうち、下線部が該当部分。	【表現例1】 <dcterms:title>南総里見八次伝</dcterms:title> 【表現例2】 <dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/ISBN">ISBNの値</dcterms:identifier>

項目	タグ名					内容	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	値制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
1-1	xml					XML文書であることを宣言	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>		o	1	1		
1-2	rdf:RDF					文書のルート要素	<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dcndi="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#">		o	1	1		
1-3		dcndi: BibAdminResource				管理情報の主語	<dcndi: BibAdminResource rdf:about="https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R123456789-1123456789">	・主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面URLを使用する。 ・国立国会図書館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URLを使用する。	o	1	1	参照値	
1-4		dcndi: catalogStatus				書誌レコード作成のステータス	<dcndi: catalogStatus>C3</dcndi: catalogStatus>	・書誌レコード作成のステータスをリテラルで収める。 ・国立国会図書館固有の値のみで使用する。 ・作成中書誌の場合"C3"、取り済み書誌の場合"C1"を収める。	o	1	1	文字列	rdfs:Literal
1-4-1		dcndi: catalogRule				目録規則	<dcndi: catalogRule>ncr/2018</dcndi: catalogRule>	・書誌レコードの目録規則をリテラルで収める。 ・国立国会図書館で使用するコード値及び目録規則は下記の通り。 ncr/2018 = 日本目録規則2018年版 ncr/1987 = 日本目録規則1987年版改訂版 ncr/1977 = 日本目録規則別版予備版 ncr = 日本目録規則 ndlserial = 国立国会図書館逐次刊行物目録規則 rda = RDA aaacr = 英米目録規則	o	1	1	文字列	rdfs:Literal
1-5		dcterms: description				管理上の注記	<dcterms: description>書誌記事索引採録あり (一般選刊誌)</dcterms: description> <dcterms: description>type: title</dcterms: description>	・書誌レコード管理上の注記をリテラルで収める。 ・書誌の階層区分をリテラルで収める。 ※出力例 "title" = 雑誌等のタイトル単位、まとめどり・古典籍資料等の集約書誌 (基本的に格づくbook単位で書誌が存在することを示す) "book" = 単行資料の書誌、雑誌等の巻号書誌 "article" = 記事書誌	o	1	1	文字列	rdfs:Literal
1-6		dcndi: bibRecordCategory				リポジトリ番号	<dcndi: bibRecordCategory>R123456789</dcndi: bibRecordCategory>	・国立国会図書館サーチが指定する、当該書誌データの提供元を表す番号をリテラルで収める。 ・国立国会図書館内のみ使用する。 ・リポジトリ番号の一例は「国立国会図書館サーチ 外部提供インタフェース仕様書 附属1. データプロバイダ一覧と外部提供インタフェース対応表」参照	o	1	1	文字列	rdfs:Literal
1-7		dcndi: bibRecordSubCategory				サブリポジトリ番号	<dcndi: bibRecordSubCategory>A00024</dcndi: bibRecordSubCategory>	メタデータ提供機関が、メタデータの集合に対して、識別番号等の情報を持っている場合は、ここにリテラルで収める。 ※国立国会図書館デジタルコレクションのコレクションコードについて： 2024.1より、国立国会図書館デジタルコレクションが定義する英数字6桁のコード値をそのまま出力するよう変更した。	o	-	-	文字列	rdfs:Literal
1-8		dcndi: record				管理情報から書誌情報へのリンク	<dcndi: record rdf:resource="https://ndlsearch.ndl.go.jp/R123456789-1123456789#material"/>	・国立国会図書館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に「#material」を付加する。	o	1	1	参照値	
2-1		dcndi: BibResource				書誌情報の主語	<dcndi: BibResource rdf:about="https://ndlsearch.ndl.go.jp/R123456789-1123456789#material">	・主語URIには、国立国会図書館サーチの書誌詳細画面のURLに"#material"を付加したものを使用する。 ・国立国会図書館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URLの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URLを使用する。この場合、URLの末尾に「#material」を付加する。	o	1	1	参照値	
2-2		rdfs: seeAlso				レコード番号 (URI)		・情報資源のレコード番号をURIで収める。 ・出現回数は一つのデータ型につき1回とし、一つの情報資源が複数のデータ型によるレコード番号を持つ場合、それらを全て収める。					
2-2-1		rdfs: resource				JPN番号 (日本全国書誌番号)	<rdfs: seeAlso rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値"/>		o	1	1	参照値	
2-2-1-1		rdfs: resource				国立国会図書館書誌ID	<rdfs: seeAlso rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/bib/値"/>		o	1	1	参照値	
2-2-1-2		rdfs: resource				LCCN Parallel	<rdfs: seeAlso rdf:resource="http://lcn.loc.gov/値"/>		o	1	1	参照値	
2-2-1-3		rdfs: resource				WorldCat	<rdfs: seeAlso rdf:resource="http://www.worldcat.org/oclc/値"/>		o	1	1	参照値	
2-3		dcterms: identifier				レコード番号 (リテラル)		・情報資源のレコード番号をリテラルで収める。 ・出現回数は一つのデータ型につき1回とし、一つの情報資源が複数のデータ型によるレコード番号を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定は必須
2-3-1		rdfs: datatype				JPN番号 (日本全国書誌番号)	<dcterms: identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/JPN">値</dcterms: identifier>	・個体情報のdcterms: identifier (項番3-8-4) にも同じ値を記録する。	o	0	1	文字列	dcndi: JPN

項目	タグ名					内容	属性	項目	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層										
2-3-2						rdf:datatype	USMARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/USMARCNO">値</dcterms:identifier>			○	0	1	文字列	dcnd:USMARCNO
2-3-3						rdf:datatype	UKMARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/UKMARCNO">値</dcterms:identifier>			○	0	1	文字列	dcnd:UKMARCNO
2-3-4						rdf:datatype	TRCMARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/TRCMARCNO">値</dcterms:identifier>			○	0	1	文字列	dcnd:TRCMARCNO
2-3-5						rdf:datatype	OCLC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/OCLCNO">値</dcterms:identifier>			○	0	1	文字列	dcnd:OCLCNO
2-3-6						rdf:datatype	GPO番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/GPOBIBNO">値</dcterms:identifier>			○	0	1	文字列	dcnd:GPOBIBNO
2-3-7						rdf:datatype	障害者用資料総合目録番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/BRNO">値</dcterms:identifier>	・ 館内情報のdcterms:identifier (項目3-8-5) にも同じ値を記録する。 ・ 2024.1データベース名変更「障害者用資料総合目録」→「障害者用資料総合目録」 datatypeの変更はない		○	0	1	文字列	dcnd:BRNO
2-3-8						rdf:datatype	RLIN番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/RLINNO">値</dcterms:identifier>			○	0	1	文字列	dcnd:RLINNO
2-3-9						rdf:datatype	NS-MARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/NSMARCNO">値</dcterms:identifier>			○	0	1	文字列	dcnd:NSMARCNO
2-3-10						rdf:datatype	OPL-MARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/OPLMARCNO">値</dcterms:identifier>			○	0	1	文字列	dcnd:OPLMARCNO
2-3-11						rdf:datatype	紀伊国屋マーク番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/KNMARCNO">値</dcterms:identifier>			○	0	1	文字列	dcnd:KNMARCNO
2-3-12						rdf:datatype	NACSIS-CATレコードID	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/NIIBIBID">値</dcterms:identifier>	・ 館内情報のdcterms:identifier (項目3-8-6) にも同じ値を記録する。		○	0	1	文字列	dcnd:NIIBIBID
2-3-13						rdf:datatype	国立国会図書館書誌ID	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/NDLBIBID">値</dcterms:identifier>			○	0	1	文字列	dcnd:NDLBIBID
2-3-14						rdf:datatype	トータルMARC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/TOHANMARCNO">値</dcterms:identifier>			○	0	1	文字列	dcnd:TOHANMARCNO
2-4		dcnd:sourceIdentifier					原資料のレコード番号		・ 情報資源の原資料の標準番号をURIで収める。 ・ 出現回数は一つのデータ型につき1回とし、一つの情報資源が複数のデータ型によるレコード番号を持つ場合、それら全てを収める。						データ型の指定は必須
2-4-1						rdf:datatype	原資料のJPN番号	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/JPNNO">値</dcnd:sourceIdentifier>				0	1	文字列	dcnd:JPNNO
2-4-2						rdf:datatype	原資料の国立国会図書館書誌ID	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/NDLBIBID">値</dcnd:sourceIdentifier>				0	1	文字列	dcnd:JPNNO
2-5		rdfs:seeAlso					標準番号 (URI)		・ 情報資源の標準番号をURIで収める。 ・ 最大出現回数は1回、一つの情報資源が複数の番号を持つ場合、それら全てを収める。						
2-5-1						rdf:resource	ISBN	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値"/>				0	-	参照値	
2-5-2						rdf:resource	セットISBN	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値"/>				0	-	参照値	
2-5-3						rdf:resource	ISSN	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値"/>				0	-	参照値	
2-5-4						rdf:resource	ISSN-L	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn-l/値"/>				0	-	参照値	
2-5-5						rdf:resource	DOI	<rdfs:seeAlso rdf:resource="https://doi.org/値"/>				0	-	参照値	
2-5-6						rdf:resource	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/digimeta/値"/>				0	-	参照値	
2-6		dcterms:identifier					標準番号 (リテラル)		・ 情報資源の標準番号をリテラルで収める。 ・ 最大出現回数は1回、一つの情報資源が複数の番号を持つ場合、それら全てを収める。						データ型の指定は必須
2-6-1						rdf:datatype	ISBN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISBN">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:ISBN
2-6-2						rdf:datatype	セットISBN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/SetISBN">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:SetISBN
2-6-3						rdf:datatype	ISSN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISSN">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:ISSN
2-6-4						rdf:datatype	CODEN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/CODEN">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:CODEN
2-6-5						rdf:datatype	ISRN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISRN">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:ISRN
2-6-6						rdf:datatype	ISMN	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISMN">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:ISMN
2-6-7						rdf:datatype	出版者番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/PBNO">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:PBNO
2-6-8						rdf:datatype	プレート番号 (楽譜)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/PLNO">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:PLNO
2-6-9						rdf:datatype	発売番号 (録音・映像番号)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/RIS502">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:RIS502
2-6-10						rdf:datatype	GPO管理番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/GPOCN">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:GPOCN
2-6-11						rdf:datatype	SUPTDOC番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/SUPTDOC">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:SUPTDOC
2-6-12						rdf:datatype	科研費課題番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/KAKENHINO">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:KAKENHINO
2-6-13						rdf:datatype	国連ドキュメント番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/UNDS">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:UNDS
2-6-14						rdf:datatype	国連セールス番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/UNSN">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:UNSN
2-6-15						rdf:datatype	規格番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/StandardNO">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:StandardNO
2-6-16						rdf:datatype	テクニカルレポート番号	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/TRNO">値</dcterms:identifier>			○	0	-	文字列	dcnd:TRNO

項目	タグ名					内容	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-6-17					rdf:datatype	ISSN-L	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISSN-L">値</dcterms:identifier>		○	0	-	文字列	dcnd:ISSNL
2-6-18					rdf:datatype	ISBN (エラーコード)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ErrorISBN">値</dcterms:identifier>		○	0	-	文字列	dcnd:ErrorISBN
2-6-19					rdf:datatype	ISSN (エラーコード)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/IncorrectISSN">値</dcterms:identifier>		○	0	-	文字列	dcnd:IncorrectISSN
2-6-20					rdf:datatype	ISSN-L (エラーコード)	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/IncorrectISSN-L">値</dcterms:identifier>		○	0	-	文字列	dcnd:IncorrectISSNL
2-6-21					rdf:datatype	SICI	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/SICI">値</dcterms:identifier>		○	0	-	文字列	dcnd:SICI
2-6-22					rdf:datatype	DOI	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/DOI">値</dcterms:identifier>		○	0	-	文字列	dcnd:DOI
2-6-23					rdf:datatype	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:identifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/NDLJP">値</dcterms:identifier>		○	0	-	文字列	dcnd:NDLJP
2-7			dcnd:sourceIdentifier			原資料の標準番号		・情報資源の標準番号をリテラルで収める。 ・最大出現回数は1。一つの情報資源が複数の番号を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定は必須
2-7-1					rdf:datatype	原資料のISBN	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISBN">値</dcnd:sourceIdentifier>			0	-	文字列	dcnd:ISBN
2-7-2					rdf:datatype	原資料のセットISBN	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/SetISBN">値</dcnd:sourceIdentifier>			0	-	文字列	dcnd:SetISBN
2-7-3					rdf:datatype	原資料のISSN	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISSN">値</dcnd:sourceIdentifier>			0	-	文字列	dcnd:ISSN
2-7-4					rdf:datatype	原資料のISSN-L	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/ISSN-L">値</dcnd:sourceIdentifier>			0	-	文字列	dcnd:ISSNL
2-7-5					rdf:datatype	原資料のSICI	<dcnd:sourceIdentifier rdf:datatype="http://ndl.go.jp/dcnd/terms/SICI">値</dcnd:sourceIdentifier>			0	-	文字列	dcnd:SICI
2-8			dcterms:title			タイトル	<dcterms:title>再編見八次伝</dcterms:title>	情報資源のタイトルをリテラル(変数・関数ではない、文字列・数値等のデータ)で収める。	0	1	1	文字列	rfds:Literal
2-9			dc:title				<dc:title>	情報資源のタイトルの値と読みをセットで収める。	0	1	-	構造化	
2-10			rdf:Description				<rdf:Description>						
2-11					rdf:value	タイトル	<dcnd:transcription>ナンソウ サトミ ハツケンデン		○	1	1	文字列	rfds:Literal
2-12					dcnd:transcription	タイトルよみ	</dcnd:transcription>		0	1		文字列	rfds:Literal
2-13			dcnd:volume				<dcnd:volume>	情報資源の巻次・部編番号の値と読みをセットで収める。		0	-	構造化	
2-14			rdf:Description				<rdf:Description>						
2-15					rdf:value	巻次・部編番号	<dcnd:transcription>カンジ プヘン パンゴウ		○	1	1	文字列	rfds:Literal
2-16					dcnd:transcription	巻次・部編番号よみ	</dcnd:transcription>		0	1		文字列	rfds:Literal
2-17			dcnd:volumeTitle				<dcnd:volumeTitle>	情報資源の部編名の値と読みをセットで収める。		0	-	構造化	
2-18			rdf:Description				<rdf:Description>						
2-19					rdf:value	部編名	<dcnd:transcription>ブヘンメイ		○	1	1	文字列	rfds:Literal
2-20					dcnd:transcription	部編名よみ	</dcnd:transcription>		0	1		文字列	rfds:Literal
2-21			dcnd:alternative				<dcnd:alternative>	・情報資源の別タイトルの値と読みをセットで収める。 ・本タイトルの別書誌又は別文字による表示形等ここに収める。		0	-	構造化	
2-22			rdf:Description				<rdf:Description>						
2-23					rdf:value	別タイトル	<dcnd:transcription>バツタイトル		○	1	1	文字列	rfds:Literal

項目	タグ名					内容	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-24					dcndi:transcription	別タイトルよみ	</rdf:Description> </dcndi:alternative>			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-25					dcndi:alternativeVolume		<dcndi:alternativeVolume> <rdf:Description> <rdf:value>別タイトル別編番号</rdf:value> <dcndi:transcription>ベツタイトル プヘン ハンゴウ </dcndi:transcription> </rdf:Description>	情報資源の別タイトル別編番号の値と読みをセットで収める。		0	-	構造化	
2-26					rdf:Description								
2-27					rdf:value	別タイトル別編番号	</dcndi:alternativeVolume>			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-28					dcndi:transcription	別タイトル別編番号よみ				0	1	文字列	rdfs:Literal
2-29					dcndi:alternativeVolumeTitle		<dcndi:alternativeVolumeTitle> <rdf:Description> <rdf:value>別タイトル別編名</rdf:value> <dcndi:transcription>ベツタイトル プヘンメイ </dcndi:transcription> </rdf:Description>	情報資源の別タイトル別編名の値と読みをセットで収める。		0	-	構造化	
2-30					rdf:Description								
2-31					rdf:value	別タイトル別編名	</dcndi:alternativeVolumeTitle>			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-32					dcndi:transcription	別タイトル別編名よみ				0	1	文字列	rdfs:Literal
2-33					dcndi:seriesTitle		<dcndi:seriesTitle> <rdf:Description> <rdf:value>シリーズタイトル</rdf:value> <dcndi:transcription>シリーズ </dcndi:transcription> </rdf:Description>	情報資源のシリーズタイトルの値と読みをセットで収める。		0	-	構造化	
2-34					rdf:Description								
2-35					rdf:value	シリーズタイトル	</dcndi:seriesTitle>			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-36					dcndi:transcription	シリーズタイトルよみ	</rdf:Description> </dcndi:seriesTitle>			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-37					dcndi:edition	版	<dcndi:edition>版</dcndi:edition>	情報資源の版をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-38					dcndi:uniformTitle		[表規則1: 著作] <dcndi:uniformTitle> <rdf:Description> rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00054222"> <rdf:value>タイトル</rdf:value> <dcndi:transcription>タイトル ヒョウモク </dcndi:transcription> </rdf:Description> </dcndi:uniformTitle>	・情報資源のタイトル欄目の値と読みをセットで収める。 ・複製・翻刻または現代語訳・口説訳された作品の原著作や、日本語訳のタイトルが複数存在する作品の原著作など、文字・音声等で具体的に表現された個々の情報資源に対する著作のタイトルを収めることができる。 ・無著者名古典等のタイトル欄目に用いる統一タイトルを収めることができる。 ・「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス (Web NDL Authorities)」で定義するURIがある場合は、【表規則1】のとおり、典拠データのURIを収める。		0	-	構造化	
2-39					rdf:Description	典拠ID				0	1	参照値	
2-40					rdf:value	タイトル欄目				0	1	文字列	rdfs:Literal
2-41					dcndi:transcription	タイトル欄目よみ	</dcndi:uniformTitle> [表規則2: 統一タイトル] <dcndi:uniformTitle> <rdf:Description> <rdf:value>タイトル欄目</rdf:value> <dcndi:transcription>タイトル ヒョウモク </dcndi:transcription> </rdf:Description> </dcndi:uniformTitle>			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-42					dcterms:creator	著者	[表規則1] <dcterms:creator> <foaf:Agent> rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/entity/00054222">	・情報資源の作成者を構造化又はリテラルで収める。 ・「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス (Web NDL Authorities)」で定義するURIがある場合は、【表規則1】のとおり、典拠データのURIを収める。		0	-	構造化	
2-43					foaf:Agent	典拠ID				0	1	参照値	
2-44					foaf:name	著者	<foaf:name>夏目 漱石, 1867-1916</foaf:name>			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-45					dcndi:transcription	著者よみ	<dcndi:transcription>ナツメ, ソウセキ </dcndi:transcription> </foaf:Agent> </dcterms:creator>			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-46					dc:creator	著者	<dc:creator>国立国会図書館 編者</dc:creator>	情報資源の作成者をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-47					dcndi:creatorAlternative	著者別名	<dcndi:creatorAlternative>National Diet Library</dcndi:creatorAlternative>	情報資源の作成者の別言語又は別文字による表示等をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-48					dcndi:seriesCreator	シリーズ著者	<dcndi:seriesCreator>国立国会図書館 編 </dcndi:seriesCreator>	シリーズに対して著作権を持つ作成者をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-49					dcndi:editionCreator	版著者	<dcndi:editionCreator>夏目漱石 </dcndi:editionCreator>	情報資源が属する版の成立にのみ関係する作成者をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-50					dcterms:contributor	寄与者	<dcterms:contributor>国立国会図書館 </dcterms:contributor>	情報資源の成立に何らかの寄与、貢献をした実体をリテラルで収める。		0	-	文字列	rdfs:Literal
2-51					dcterms:publisher		<dcterms:publisher> <foaf:Agent>	出版者・頒布者に関する情報を構造化で収める。		0	-	構造化	
2-52					foaf:Agent		<foaf:name>角川出版</foaf:name> <dcndi:transcription>カスミガセキ シュパウ </dcndi:transcription>			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-53					foaf:name	出版者	<dcndi:transcription>			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-54					dcndi:transcription	出版者よみ	<dcndi:transcription>発売</dcndi:transcription> <dcndi:location>東京</dcndi:location> </foaf:Agent>			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-55					dcterms:description	出版者注記	</dcndi:transcription> </dcndi:location> </foaf:Agent> </dcndi:transcription> </dcndi:location> </foaf:Agent> </dcndi:transcription> </dcndi:location> </foaf:Agent> </dcndi:transcription> </dcndi:location> </foaf:Agent> </dcndi:transcription> </dcndi:location> </foaf:Agent>			0	1	文字列	rdfs:Literal

項目	タグ名					内容	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-56				dcndi:location	属性	出版地				0	1	文字列	rfds:Literat
2-57			dcndi:publicationPlace		属性	出版地 (国名コード)	<dcndi:publicationPlace rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO3166">JP </dcndi:publicationPlace>	出版地・頒布地の国名コードをISO3166を用いて収める。		0	-	文字列	dcterms:ISO3166
2-58			dcndi:digitizedPublisher			デジタル化した製作者	<dcndi:digitizedPublisher>国立国会図書館 </dcndi:digitizedPublisher>	情報源をデジタル化した製作者をリテラルで収める。		0	1	文字列	rfds:Literat
2-59			dcterms:date			出版年月日等	<dcterms:date>2007年11月1日</dcterms:date>	情報源の出版年月日等をリテラルで収める。		0	-	文字列	rfds:Literat
2-60			dcterms:issued			出版年月日	<dcterms:issued rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">2007-11-01</dcterms:issued>	情報源の出版年月日をW3CDTFを用いて収める。	○	0	-	文字列	dcterms:W3CDTF
2-61			dcterms:valid			有効期限 (有効期間)		・情報源の有効期限 (期間) をW3CDTFを用いて収める。 ・一部、データ型 (rdf:datatype) 指定のないデータが存在する。 ・最大出現回数は1。一つの情報源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。		0	-	文字列	データ型の指定がないデータが存在する dcterms:W3CDTF
2-61-1						W3CDTF	<dcterms:valid rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:valid>			0	-	文字列	
2-61-2						データ型なし	<dcterms:valid>値</dcterms:valid>			0	-	文字列	rfds:Literat
2-62			dcterms:available			利用可能日 (利用可能期間)		・情報源の利用可能日 (利用可能期間) をPeriod形式又はW3CDTFを用いて収める。 ・一部、データ型 (rdf:datatype) 指定のないデータが存在する。 ・最大出現回数は1。一つの情報源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。		0	-	文字列	データ型の指定がないデータが存在する dcterms:W3CDTF
2-62-1						W3CDTF	<dcterms:available rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:available>			0	-	文字列	
2-62-2						Period形式	<dcterms:available rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/Period">値</dcterms:available>			0	-	文字列	dcterms:Period
2-62-3						データ型なし	<dcterms:available>値</dcterms:available>			0	-	文字列	rfds:Literat
2-63			dcterms:dateCopyrighted			著作権発行日		・情報源の著作権発行日をW3CDTFを用いて収める。 ・一部、データ型 (rdf:datatype) 指定のないデータが存在する。 ・出現回数は、一つの情報源につき1回とし、複数のデータ型では収めない。		0	1	文字列	データ型の指定がないデータが存在する dcterms:W3CDTF
2-63-1						W3CDTF	<dcterms:dateCopyrighted rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:dateCopyrighted>			0	1	文字列	
2-63-2						データ型なし	<dcterms:dateCopyrighted>値</dcterms:dateCopyrighted>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-64			dcterms:dateSubmitted			提出日		・情報源の提出日をW3CDTFを用いて収める。 ・一部、データ型 (rdf:datatype) 指定のないデータが存在する。 ・出現回数は、一つの情報源につき1回とし、複数のデータ型では収めない。		0	1	文字列	データ型の指定がないデータが存在する dcterms:W3CDTF
2-64-1						W3CDTF	<dcterms:dateSubmitted rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:dateSubmitted>			0	1	文字列	
2-64-2						データ型なし	<dcterms:dateSubmitted>値</dcterms:dateSubmitted>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-65			dcterms:dateAccepted			受理日		・情報源の受理日をW3CDTFを用いて収める。 ・一部、データ型 (rdf:datatype) 指定のないデータが存在する。 ・出現回数は、一つの情報源につき1回とし、複数のデータ型では収めない。		0	1	文字列	データ型の指定がないデータが存在する dcterms:W3CDTF
2-65-1						W3CDTF	<dcterms:dateAccepted rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:dateAccepted>			0	1	文字列	
2-65-2						データ型なし	<dcterms:dateAccepted>値</dcterms:dateAccepted>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-66			dcndi:dateDigitized			デジタル化した日		・情報源をデジタル化した日をW3CDTFを用いて収める。 ・一部、データ型 (rdf:datatype) 指定のないデータが存在する。 ・出現回数は、一つの情報源につき1回とし、複数のデータ型では収めない。		0	1	文字列	データ型の指定がないデータが存在する dcterms:W3CDTF
2-66-1						W3CDTF	<dcndi:dateDigitized rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcndi:dateDigitized>			0	1	文字列	
2-66-2						データ型なし	<dcndi:dateDigitized>値</dcndi:dateDigitized>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-67			dcndi:partInformation				<dcndi:partInformation> <rdf:Description> <dcterms:title>内容欄目</dcterms:title> <dcndi:transcription>チヨウフ サイモフ </dcndi:transcription> <dcterms:description>内容欄目注記 </dcterms:description> <dc:creator>内容欄目著者1</dc:creator> <dc:creator>内容欄目著者2</dc:creator> </rdf:Description> </dcndi:partInformation>	・情報源の内容欄目の順と組みをセットで収める。 ・内容欄目に関して注記を行う必要がある場合は、内容欄目の順とセットにして収めることができる。 ・内容欄目の一つのタイトルに対して、複数の作成者が存在する場合、内容欄目配下で繰り返して収めることができる。		0	-	構造化	
2-68			dcndi:transcription			内容欄目注記	<dcndi:transcription>チヨウフ サイモフ </dcndi:transcription>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-69			dcndi:transcription			内容欄目注記	<dcndi:transcription>チヨウフ サイモフ </dcndi:transcription>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-70			dcndi:transcription			内容欄目注記	<dcndi:transcription>チヨウフ サイモフ </dcndi:transcription>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-71			dcndi:transcription			内容欄目注記	<dcndi:transcription>チヨウフ サイモフ </dcndi:transcription>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-72			dc:creator			内容欄目著者	<dc:creator>内容欄目著者1</dc:creator> <dc:creator>内容欄目著者2</dc:creator> </rdf:Description> </dcndi:partInformation>			0	-	文字列	rfds:Literat
2-73-1			dcterms:tableOfContents			目次	<dcterms:tableOfContents rdf:parseType="Collection"> <rdf:Description> <dcterms:title>目次情報1</dcterms:title> </rdf:Description> <rdf:Description> <dcterms:title>目次情報2</dcterms:title> </rdf:Description> <rdf:Description> <dcterms:title>目次情報3</dcterms:title> </rdf:Description> </dcterms:tableOfContents>	情報源の目次情報を収める。		0	1	リスト	rdf:parseType="Collection"
2-73-2						目次	<dcterms:tableOfContents rdf:parseType="Collection"> <rdf:Description> <dcterms:title>目次情報1</dcterms:title> </rdf:Description> <rdf:Description> <dcterms:title>目次情報2</dcterms:title> </rdf:Description> <rdf:Description> <dcterms:title>目次情報3</dcterms:title> </rdf:Description> </dcterms:tableOfContents>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-74			dcterms:title			目次	<dcterms:tableOfContents rdf:parseType="Collection"> <rdf:Description> <dcterms:title>目次情報1</dcterms:title> </rdf:Description> <rdf:Description> <dcterms:title>目次情報2</dcterms:title> </rdf:Description> <rdf:Description> <dcterms:title>目次情報3</dcterms:title> </rdf:Description> </dcterms:tableOfContents>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-75			dcterms:abstract			要約・抄録	<dcterms:abstract>リユクサクをしようして水筒を下げた野ねずみのぐりとくらは、林を走り抜け野原へ行きました。2匹がくまと会って楽しい話。</dcterms:abstract>	情報源の要約・抄録をリテラルで収める。		0	-	文字列	rfds:Literat
2-76			dcterms:description			注記	<dcterms:description>年表あり </dcterms:description>	情報源の注記をリテラルで収める。		0	-	文字列	rfds:Literat
2-77			dcterms:subject				【表現例1】 <dcterms:subject> <rdf:Description> rdf:about="http://id.ndl.go.jp/auth/ndish/00574218"> <rdf:value>野球</rdf:value> <dcndi:transcription>ヤキウフ </dcndi:transcription> </rdf:Description> </dcterms:subject>	・情報源の主題 (件名) を構造化又はURIで収める。 ・「国立国会図書館簡易データ検索・提供サービス (Web NDL Authorities)」で定義するURIがある場合は、【表現例1】のとおり、典拠データのURIを収める。		0	-	構造化	
2-78			dcterms:subject				【表現例2】 <dcterms:subject> <rdf:Description> <rdf:value>野球</rdf:value> <dcndi:transcription>ヤキウフ </dcndi:transcription> </rdf:Description>			0	1	参照値	
2-79			dcterms:subject				<dcterms:subject> <rdf:Description> <rdf:value>野球</rdf:value> <dcndi:transcription>ヤキウフ </dcndi:transcription> </rdf:Description>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-80			dcndi:transcription			件名よみ	<dcndi:transcription>ヤキウフ </dcndi:transcription>			0	1	文字列	rfds:Literat
2-81			dcterms:subject			分類 (URI)		・情報源の主題 (分類) をURIで収める。 ・最大出現回数は1。一つの情報源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。		0	-	参照値	データ型の指定は必須
2-81-1						NDC	<dcterms:subject rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndlc/値"/>			0	-	参照値	dcndi:NDLC
2-81-2						NDC (10版)	<dcterms:subject rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndc10/値"/>			0	-	参照値	dcndi:NDC10
2-81-3						NDC (9版)	<dcterms:subject rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/class/ndc9/値"/>			0	-	参照値	dcndi:NDC9
2-81-4						DDC	<dcterms:subject rdf:resource="http://dewey.info/class/値/about"/>			0	-	参照値	dcndi:DDC

項目	タグ名					内容	表現例	備考	入力 レベル	最小出 現回数	最大出 現回数	値タイプ	制約	
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層									属性
2-82			dc:subject			分類 (リテラル)		・情報資源の主題 (分類) をリテラルで収める。 ・最大出現回数は定まず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定は必須	
2-82-1					rdf:datatype	NDC (8桁)	<dc:subject rdf:datatype="http://ndi.go.jp/dndi/terms/NDC8">NDC(8)の値</dc:subject>			0	-	文字列	dcndi:NDC8	
2-82-2					rdf:datatype	NDC	<dc:subject rdf:datatype="http://ndi.go.jp/dndi/terms/NDC">NDCの値</dc:subject>			0	-	文字列	dcndi:NDC	
2-82-3					rdf:datatype	LCC	<dc:subject rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/LCC">LCCの値</dc:subject>			0	-	文字列	dcterms:LCC	
2-82-4					rdf:datatype	UDC	<dc:subject rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/UDC">UDCの値</dc:subject>			0	-	文字列	dcterms:UDC	
2-82-5					rdf:datatype	GHQ/SCAP分類表	<dc:subject rdf:datatype="http://ndi.go.jp/dndi/terms/GHQSCAP">GHQ/SCAPの値</dc:subject>			0	-	文字列	dcndi:GHQSCAP	
2-82-6					rdf:datatype	USCAR資料分類表	<dc:subject rdf:datatype="http://ndi.go.jp/dndi/terms/USCAR">USCARの値</dc:subject>			0	-	文字列	dcndi:USCAR	
2-82-7					rdf:datatype	MCJ地理コード	<dc:subject rdf:datatype="http://ndi.go.jp/dndi/terms/MCJ">MCJの値</dc:subject>			0	-	文字列	dcndi:MCJ	
2-83			dcterms:language			言語		・情報資源の記述言語をISO639-2形式を用いて収める。 ・一部、データ型 (rdf:datatype) 指定のないもの、RFC1766形式、RFC3066形式を用いた記述が存在する。 ・最大出現回数は定まず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定がないデータが存在する	
2-83-1					rdf:datatype	ISO639-2形式	<dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO639-2">値</dcterms:language>			0	-	文字列	dcterms:ISO639-2	
2-83-2					rdf:datatype	RFC1766形式	<dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC1766">値</dcterms:language>			0	-	文字列	dcterms:RFC1766	
2-83-2					rdf:datatype	RFC3066形式	<dcterms:language rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC3066">値</dcterms:language>			0	-	文字列	dcterms:RFC3066	
2-83-3					rdf:datatype	データ型なし	<dcterms:language>値</dcterms:language>			0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-84			dcndi:originalLanguage			原文の言語		・情報資源の原文の言語をISO639-2形式を用いて収める。 ・一部、データ型 (rdf:datatype) 指定のないもの、RFC1766形式、RFC3066形式が存在する。 ・最大出現回数は定まず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定がないデータが存在する	
2-84-1					rdf:datatype	ISO639-2形式	<dcndi:originalLanguage rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/ISO639-2">値</dcndi:originalLanguage>			0	-	文字列	dcterms:ISO639-2	
2-84-2					rdf:datatype	RFC1766形式	<dcndi:originalLanguage rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC1766">値</dcndi:originalLanguage>			0	-	文字列	dcterms:RFC1766	
2-84-3					rdf:datatype	RFC3066形式	<dcndi:originalLanguage rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC3066">値</dcndi:originalLanguage>			0	-	文字列	dcterms:RFC3066	
2-84-4					rdf:datatype	データ型なし	<dcndi:originalLanguage>値</dcndi:originalLanguage>			0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-85			dcndi:price			価格	<dcndi:price>2000円</dcndi:price>	情報資源の販売価格をリテラルで収める。			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-86			dcterms:extent			大きさ、容量等	<dcterms:extent>120p ; 22cm</dcterms:extent>	情報資源のページ数、大きさ、付属資料等の形態に関する情報をリテラルで収める。			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-87			dcterms:format			記録形式		・情報資源の記録形式をリテラルで収める。 ・一部、データ型 (rdf:datatype) 指定のないデータが存在する。 ・その場合、データ型を指定せずリテラルで収める。 ・最大出現回数は定まず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定がないデータが存在する	
2-88-1					rdf:datatype	IMT形式	<dcterms:format rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">値</dcterms:format>			0	-	文字列	dcterms:IMT	
2-88-2					rdf:datatype	データ型なし	<dcterms:format>値</dcterms:format>			0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-88-3			dcndi:genre			ジャンル	[表規則 1] <dcndi:genre>	・情報資源のジャンルを構造化文法URIで収める。 ・「国立国会図書館蔵書データ検索・提供サービス (Web NDL Authorities)」で定義するURIがある場合は、【表規則 1】のとおり、典拠データのURIを収める。			0	-	構造化	
2-88-4			rdf:Description		rdf:about	典拠ID	rdf:about="http://id.ndi.go.jp/auth/ndish/XXXXXXXXXX">			0	1	1	参照値	
2-88-5					rdf:value	ジャンル形式	<rdf:value>漫画</rdf:value>			0	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-88-6			dcndi:transcription			ジャンル形式よみ	<dcndi:transcription>マンガ</dcndi:transcription> </rdf:Description> </dcndi:genre>			0	1	1	文字列	rdfs:Literal
							[表規則 2] <dcndi:genre> <rdf:Description> <rdf:value>漫画</rdf:value> <dcndi:transcription>マンガ</dcndi:transcription> </rdf:Description> </dcndi:genre>							
2-89			dcndi:materialType		rdf:resource rdfs:label	資料種別	<dcndi:materialType rdf:resource="http://ndi.go.jp/dndi/type/〇〇" rdfs:label="〇〇">	NDLタイプ語彙をここに収める。 ※NDLタイプ語彙は「別紙 NDLタイプ語彙一覧」参照			0	-	参照値	
2-90			dcndi:volumeRange			刊行巻次	<dcndi:volumeRange>1号 (明治33年1月) - 124号 (平成14年12月) </dcndi:volumeRange>	・逐次刊行物の刊行巻次をリテラルで収める。 ・所蔵の有無に関わらず、初号から終号までの巻次、年次月の情報をここに収める。 ・所蔵する逐次刊行物の巻次・年次月は、dcndi:holdingIssues (項番3-13) を使用する。			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-91						刊行頻度	<dcndi:publicationPeriodicity>週刊 </dcndi:publicationPeriodicity>	逐次刊行物の刊行頻度をリテラルで収める。			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-92						刊行状態	<dcndi:publicationStatus>刊行終了 </dcndi:publicationStatus>	・逐次刊行物の刊行状態をリテラルで収める。 ・継続刊行中、刊行終了等の刊行状態に関する情報をここに収める。			0	1	文字列	rdfs:Literal
2-93			dcterms:coverage			時空間範囲	<dcterms:coverage>値</dcterms:coverage>	・情報資源の内容に関する地名などの地理を示す情報、時代や日付といった時間を示す情報をリテラルで収める。 ・収める情報が、dcterms:spatial (項番2-94)、dcterms:temporal (項番2-96) に該当する場合は、そちらを優先する。			0	-	文字列	rdfs:Literal
2-94			dcterms:spatial			空間的範囲		・情報資源の空間的範囲をrdf:datatypeを指定して収める。 ・内容に関する地理や場所を示す情報をここに収める。 ・一部、データ型 (rdf:datatype) 指定のないデータが存在する。 ・その場合、データ型を指定せずリテラルで収める。 ・最大出現回数は定まず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定がないデータが存在する	
2-95-1					rdf:datatype	UTM区画番号	<dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndi.go.jp/dndi/terms/UTMNO">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:UTMNO	
2-95-2					rdf:datatype	全国地方公共団体コード	<dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndi.go.jp/dndi/terms/JISX0402">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:JISX0402	
2-95-3					rdf:datatype	標準地域メッシュコード	<dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndi.go.jp/dndi/terms/JISX0410">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:JISX0410	
2-95-4					rdf:datatype	国際海図番号	<dcterms:spatial rdf:datatype="http://ndi.go.jp/dndi/terms/ICNO">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:ICNO	

項番	タグ名					内容	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	制約	
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層									属性
2-95-5					rdftype:spatial	各国国内海設備番号	<dcterms:spatial rdftype="http://ndl.go.jp/dnd/terms/NCNO">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:NCNO	
2-95-6					rdftype:spatial	Point	<dcterms:spatial rdftype="http://purl.org/dc/terms/Point">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcterms:Point	
2-95-7					rdftype:spatial	ISO3166	<dcterms:spatial rdftype="http://purl.org/dc/terms/ISO3166">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcterms:ISO3166	
2-95-8					rdftype:spatial	Box	<dcterms:spatial rdftype="http://purl.org/dc/terms/Box">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcterms:Box	
2-95-9					rdftype:spatial	TGN	<dcterms:spatial rdftype="http://purl.org/dc/terms/TGN">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcterms:TGN	
2-95-10					rdftype:spatial	国名コード	<dcterms:spatial rdftype="http://ndl.go.jp/dnd/terms/JISX0304">値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	dcndi:JISX0304	
2-95-95						データ型なし	<dcterms:spatial>値</dcterms:spatial>			0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-96			dcterms:temporal			時間的範囲							データ型の指定がないデータが存在する	
2-97-1					rdftype:temporal	W3CDTF	<dcterms:temporal rdftype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcterms:temporal>			0	-	文字列	dcterms:W3CDTF	
2-97-2					rdftype:temporal	Period形式	<dcterms:temporal rdftype="http://purl.org/dc/terms/Period">値</dcterms:temporal>			0	-	文字列	dcterms:Period	
2-97-3					rdftype:temporal	データ型なし	<dcterms:temporal>値</dcterms:temporal>			0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-98			dcndi:publicationName			掲載誌名	<dcndi:publicationName>文芸春秋</dcndi:publicationName>			0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-99			dcndi:publicationVolume			掲載巻	<dcndi:publicationVolume>10</dcndi:publicationVolume>			0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-100			dcndi:number			掲載号	<dcndi:number>3</dcndi:number>			0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-101			dcndi:issue			掲載通号	<dcndi:issue>10</dcndi:issue>			0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-102			dcndi:pageRange			掲載ページ	<dcndi:pageRange>68-75</dcndi:pageRange>			0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-103			dcndi:degreeGrantor				<dcndi:degreeGrantor><foaf:Agent><foaf:name>同志社大学</foaf:name></dcndi:transcription></foaf:Agent></dcndi:degreeGrantor>			0	1	構造化		
2-104			foaf:Agent			授与機関名				0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-105					foaf:name	授与機関名				0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-106					dcndi:transcription	授与機関名よみ				0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-108			dcndi:dateGranted			授与年月日								
2-108-1					rdftype:temporal	W3CDTF	<dcndi:dateGranted rdftype="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">値</dcndi:dateGranted>			0	-	文字列	dcterms:W3CDTF	
2-108-2						データ型なし	<dcndi:dateGranted>値</dcndi:dateGranted>			0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-109			dcndi:dissertationNumber			報告番号	<dcndi:dissertationNumber>甲 第854号</dcndi:dissertationNumber>			0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-110			dcndi:degreeName			学位	<dcndi:degreeName>博士 (医学)</dcndi:degreeName>			0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-111			dcterms:accessRights			アクセス制限	<dcterms:accessRights>インターネット公開</dcterms:accessRights>			0	0	-	文字列	rdfs:Literal
2-112			dcterms:rights			著作権情報	<dcterms:rights>インターネット公開</dcterms:rights>			0	-	文字列	rdfs:Literal	
2-113-1			dcterms:rightsHolder				【表例1】<dcterms:rightsHolder><foaf:Agent><foaf:name>同志社大学</foaf:name></dcndi:transcription></foaf:Agent></dcndi:rightsHolder>			0	-	構造化		
2-113-2					foaf:Agent	典拠ID	rdftype:about rdftype="http://id.ndl.go.jp/auth/enthy/00288347"><foaf:name>国立国会図書館</foaf:name></foaf:Agent></dcndi:rightsHolder>			0	1	1	参照値	
2-113-3					foaf:name	著作権情報	【表例2】<dcterms:rightsHolder><foaf:Agent><foaf:name>国立国会図書館</foaf:name></foaf:Agent></dcndi:rightsHolder>			0	1	1	文字列	rdfs:Literal
2-114			dcterms:audience			対象利用者	<dcterms:audience>一般</dcterms:audience>			0	1	文字列	rdfs:Literal	
2-115			rdfs:seeAlso		rdftype:resource	提供元書籍詳細画面のURL	<rdfs:seeAlso rdftype="http://purl.org/dc/terms/seeAlso">提供元書籍詳細画面のURL</rdfs:seeAlso>			0	0	1	参照値	
2-115-1			rdfs:seeAlso		rdftype:resource rdftype:type	IIIFマニフェストURI	<rdfs:seeAlso rdftype="http://purl.org/dc/terms/seeAlso" rdftype="http://iiif.io/api/presentation/2#Manifest">IIIFマニフェストURI</rdfs:seeAlso>			0	-	参照値		
2-116			owl:sameAs		rdftype:resource rdftype:label rdftype:coment	一次資料へのリンクURL	<owl:sameAs rdftype="http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs">一次資料へのリンクURL</owl:sameAs>			0	0	-	参照値	
2-117			foaf:thumbnail		rdftype:resource	資料のサムネイル画像URL	<foaf:thumbnail rdftype="http://xmlns.com/foaf/spec/#property-thumbnai">資料のサムネイル画像のURL</foaf:thumbnail>			0	0	-	参照値	
2-118			dcterms:source			原資料へのリンク							当該情報源が作成される源となった情報源への参照を行う。 ・rdfs:label属性を用いて、原資料のタイトル等をリテラルで取ること可能である。 ・rdfs:label属性に取める情報がない場合、rdftype:resource属性 (URI) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 ・最大出現回数は1とする。一つの情報源が複数の情報を持つ場合、それらを全て取る。	
2-118-1					rdftype:resource rdftype:label rdftype:coment	情報源のURI	<dcterms:source rdftype="http://purl.org/dc/terms/source">情報源のURI</dcterms:source>			0	-	参照値		
2-118-2					rdftype:resource rdftype:label rdftype:coment	ISBN	<dcterms:source rdftype="http://purl.org/dc/terms/source" rdftype="http://www.isbn-international.org/terms/property-isbn">ISBN</dcterms:source>			0	-	参照値		
2-118-3					rdftype:resource rdftype:label rdftype:coment	セットISBN	<dcterms:source rdftype="http://purl.org/dc/terms/source" rdftype="http://www.isn-international.org/terms/property-isbn-set">セットISBN</dcterms:source>			0	-	参照値		

項番	タグ名					内容	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-118-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:source rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-118-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:source rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-118-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:source rdf:resource="https://doi.org/" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-118-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号 (日本全国書籍番号)	<dcterms:source rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-118-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:source rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-118-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:source rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-119			dcterms:relation			関連資料							<ul style="list-style-type: none"> ・関連する情報資源への参照を行う。 ・rdfs:label属性を用いて、関連資料のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ・rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性 (URI) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 ・最大出現回数は定まず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。
2-119-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:relation rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-119-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-119-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-119-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-119-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:relation rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-119-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:relation rdf:resource="https://doi.org/" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-119-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号 (日本全国書籍番号)	<dcterms:relation rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-119-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:relation rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-119-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:relation rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-120			dcterms:isVersionOf			真版である							<ul style="list-style-type: none"> ・正版である情報資源への参照を行う。 ・参照先の情報資源が正版。記述対象とする情報資源が真版である場合、正版への参照を収める。 ・rdfs:label属性を用いて、正版のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ・rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性 (URI) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 ・最大出現回数は定まず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。
2-120-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-120-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-120-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-120-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-120-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-120-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-120-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JP番号 (日本全国書籍番号)	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-120-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-120-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:isVersionOf rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-121			dcterms:hasVersion			真版を持つ							<ul style="list-style-type: none"> ・真版である情報資源への参照を行う。 ・参照先の情報資源が真版。記述対象とする情報資源が正版である場合、真版への参照を収める。 ・rdfs:label属性を用いて、真版のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ・rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性 (URI) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 ・最大出現回数は定まず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。
2-121-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURI	<dcterms:hasVersion rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	

項番	タグ名					内容	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-121-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-121-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-121-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-121-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-121-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:hasVersion rdf:resource="https://doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-121-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JPN番号 (日本全国書籍番号)	<dcterms:hasVersion rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-121-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:hasVersion rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-121-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:hasVersion rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-122			dcterms:replaces			改題後誌							<ul style="list-style-type: none"> 改題前である情報資源への参照を行う。 rdfs:label属性を用いて、改題前のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性 (URI) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 最大出現回数は定まず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それら全てを収める。
2-122-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURL	<dcterms:replaces rdf:resource="情報資源のURL" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-122-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-122-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-122-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-122-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:replaces rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-122-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:replaces rdf:resource="https://doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-122-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JPN番号 (日本全国書籍番号)	<dcterms:replaces rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-122-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:replaces rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-122-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:replaces rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-123			dcterms:isReplacedBy			改題後誌							<ul style="list-style-type: none"> 改題前である情報資源への参照を行う。 rdfs:label属性を用いて、改題後のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性 (URI) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 最大出現回数は定まず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それら全てを収める。
2-123-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURL	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="情報資源のURL" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-123-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-123-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-123-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-123-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-123-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="https://doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-123-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JPN番号 (日本全国書籍番号)	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-123-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-123-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:isReplacedBy rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-124			dcterms:isRequiredBy			必要とされている							<ul style="list-style-type: none"> 必要とされている情報資源への参照を行う。 rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性 (URI) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 最大出現回数は定まず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それら全てを収める。

項目	タグ名					内容	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-124-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報源のURL	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="情報源のURL" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-124-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-124-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-124-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-124-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-124-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="https://doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-124-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JPN番号 (日本全国書誌番号)	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-124-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-124-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:isRequiredBy rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-125			dcterms:requires			必要である							<ul style="list-style-type: none"> 必要としている情報源への参照を行う。 rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで取めることも可能である。 rdfs:label属性に取める情報がない場合、rdf:resource属性 (URL) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 最大出現回数は定まず、一つの情報源が複数の情報を持つ場合、それらを全て取める。
2-125-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報源のURL	<dcterms:requires rdf:resource="情報源のURL" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-125-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-125-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-125-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-125-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:requires rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-125-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:requires rdf:resource="https://doi.org/" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-125-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JPN番号 (日本全国書誌番号)	<dcterms:requires rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-125-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:requires rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-125-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:requires rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-126			dcterms:isPartOf			掲載誌情報							<ul style="list-style-type: none"> 掲載されている情報源への参照を行う。 rdfs:label属性を用いて、掲載誌のタイトル等をリテラルで取めることも可能である。 rdfs:label属性に取める情報がない場合、rdf:resource属性 (URL) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 最大出現回数は定まず、一つの情報源が複数の情報を持つ場合、それらを全て取める。
2-126-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報源のURL	<dcterms:isPartOf rdf:resource="情報源のURL" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-126-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-126-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-126-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-126-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-126-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:isPartOf rdf:resource="https://doi/" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-126-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JPN番号 (日本全国書誌番号)	<dcterms:isPartOf rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-126-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:isPartOf rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-126-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:isPartOf rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	

項目	タグ名					内容	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-127			dcterms:hasPart			目次・記事							
2-127-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURL	<dcterms:hasPart rdf:resource="情報資源のURL" rdfs:label="〇〇"/>	・目次・記事を示す情報資源への参照を行う。 ・rdfs:label属性を用いて、目次・記事のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ・rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性 (URI) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 ・最大出現回数は1。一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。		0	-	参照値	
2-127-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-127-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setsbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-127-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-127-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-127-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:hasPart rdf:resource="https://doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-127-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JPN番号 (日本全国書籍番号)	<dcterms:hasPart rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-127-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:hasPart rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-127-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:hasPart rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-128			dcterms:isReferencedBy			参照されている		・引用元または参照されている情報資源への参照を行う。 ・rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ・rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性 (URI) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 ・最大出現回数は1。一つの情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-128-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURL	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="情報資源のURL" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-128-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-128-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setsbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-128-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-128-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-128-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="https://doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-128-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JPN番号 (日本全国書籍番号)	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-128-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-128-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-129			dcterms:references			参照している		・引用元または参照元の情報資源への参照を行う。 ・rdfs:label属性を用いて、参照先のタイトル等をリテラルで収めることも可能である。 ・rdfs:label属性に収める情報がない場合、rdf:resource属性 (URI) の記述のみとする。ただし、rdfs:label属性 (リテラル) のみでの記述は不可とする。 ・最大出現回数は1。1情報資源が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。					
2-129-1					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	情報資源のURL	<dcterms:references rdf:resource="情報資源のURL" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-129-2					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISBN	<dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-129-3					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	セットISBN	<dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setsbn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-129-4					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN	<dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-129-5					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	ISSN-L	<dcterms:references rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-129-6					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	DOI	<dcterms:references rdf:resource="https://doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-129-7					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	JPN番号 (日本全国書籍番号)	<dcterms:references rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-129-8					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	SICI	<dcterms:references rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-129-9					rdf:resource rdfs:label rdfs:comment	国立国会図書館が付与する系統的識別子	<dcterms:references rdf:resource="https://dl.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>			0	-	参照値	

項番	タグ名					内容	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-130			dcterms:isFormatOf			別の記録形式である							
2-130-1			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	情報資源のURI	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-130-2			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	ISBN	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-130-3			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	セットISBN	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-130-4			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	ISSN	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-130-5			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	ISSN-L	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-130-6			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	DOI	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="https://doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-130-7			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	JP番号（日本全国書籍番号）	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-130-8			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	SICI	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-130-9			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:isFormatOf rdf:resource="https://id.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-131			dcterms:hasFormat			別の記録形式を持つ							
2-131-1			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	情報資源のURI	<dcterms:hasFormat rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-131-2			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	ISBN	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-131-3			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	セットISBN	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-131-4			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	ISSN	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-131-5			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	ISSN-L	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-131-6			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	DOI	<dcterms:hasFormat rdf:resource="https://doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-131-7			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	JP番号（日本全国書籍番号）	<dcterms:hasFormat rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-131-8			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	SICI	<dcterms:hasFormat rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-131-9			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	国立国会図書館が付与する永続的識別子	<dcterms:hasFormat rdf:resource="https://id.ndl.go.jp/pid/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-132			dcterms:conformsTo			準拠している							
2-132-1			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	情報資源のURI	<dcterms:conformsTo rdf:resource="情報資源のURI" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-132-2			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	ISBN	<dcterms:conformsTo rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/isbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-132-3			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	セットISBN	<dcterms:conformsTo rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/setisbn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-132-4			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	ISSN	<dcterms:conformsTo rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-132-5			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	ISSN-L	<dcterms:conformsTo rdf:resource="http://iss.ndl.go.jp/issn/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-132-6			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	DOI	<dcterms:conformsTo rdf:resource="https://doi.org/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-132-7			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	JP番号（日本全国書籍番号）	<dcterms:conformsTo rdf:resource="http://id.ndl.go.jp/jpno/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		
2-132-8			rdf:resource	rdf:label	rdf:comment	SICI	<dcterms:conformsTo rdf:resource="info:sici/値" rdfs:label="〇〇"/>		0	-	参照値		

項目	タグ名					内容	表現例	備考	入力レベル	最小出現回数	最大出現回数	値タイプ	制約
	第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層								
2-132-9						rdftype:label rdftype:comment	<dcterms:conformsTo rdftype:resource="https://id.ndl.go.jp/pid/値" rdftype:label="〇〇"/>			0	-	参照値	
2-133		dcndi:bibResource				rdftype:about	<dcndi:bibResource rdftype:about="https://ndsearch.ndl.go.jp/books/R123456789-1123456789-00#material">	* 主語URIには、国立国会図書館サーチの書籍詳細画面のURLに "#material" を付加したものを使用する。 * 国立国会図書館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URIの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URIを使用する。この場合、URLの末尾に "#material" を付加する。	0	1	1	参照値	
2-134			dcndi:record			rdftype:resource	<dcndi:record rdftype:resource="https://ndsearch.ndl.go.jp/books/R123456789-1123456789-00#item">	* 書籍情報に紐づく個体情報のURIを収める。当該項目は、個体データの数だけ繰り返し記述される。 * 主語URIには、国立国会図書館サーチの書籍詳細画面のURLに "#item" を付加したものを使用する。 * 国立国会図書館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URIの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URIを使用する。この場合、URLの末尾に "#item" を付加する。	0	1	-	参照値	
3-1		dcndi:item				rdftype:about	<dcndi:item rdftype:about="https://ndsearch.ndl.go.jp/books/R123456789-1123456789-00#item">	* 主語URIには、国立国会図書館サーチの書籍詳細画面のURLに "#item" を付加したものを使用する。 * 国立国会図書館以外のメタデータ提供機関が当該フォーマットを使用する場合には、国立国会図書館サーチの固定URIの代わりに、提供機関の各メタデータにアクセスするための固定URIを使用する。この場合、URLの末尾に "#item" を付加する。	0	1	-	参照値	
3-2			foaf:holdingAgent				<dcndi:holdingAgent> <foaf:Agent>	* 情報資源を保有または提供する所属機関名と読みをセットで収める。 * ゆにかねつからの提供データの場合、所属機関名とコードの記録は必須とする。 * 出現回数は一つの情報資源につき1回とし、複数の記述は行わない。	0	1	1	構造化	
3-3			foaf:Agent				<foaf:Agent> <dcndi:transcription>シヨゾフ キカン						
3-4				foaf:name		所属機関	<dcterms:identifier rdftype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/NDLibCode">所属機関コード</dcterms:identifier>		0	1	1	文字列	rdftype:Literal
3-5				dcndi:transcription		所属機関よみ	</foaf:Agent>		0	1	1	文字列	rdftype:Literal
3-6				dcterms:identifier		所属機関コード	<dcndi:holdingAgent>		0	0	1	文字列	dcndi:NDLibCode
3-7		rdftype:seeAlso				rdftype:resource	<rdftype:seeAlso rdftype:resource="提供元書籍詳細画面のURL"/>	情報資源の提供元書籍詳細画面のURLを収める。 * 書籍情報のrdftype:seeAlso (項番2-115) にも同じURLを記録する。	0	1	1	参照値	
3-7-1		rdftype:seeAlso				レコード番号 (URI)		* 情報資源のレコード番号をURIで収める。 * 出現回数は一つのデータ型につき1回とし、一つの情報資源が複数のデータ型によるレコード番号を持つ場合、それらを全て収める。					
						rdftype:resource	国立国会図書館ID <rdftype:seeAlso rdftype:resource="http://id.ndl.go.jp/bib/値"/>			0	1	参照値	
3-7-2		rdftype:seeAlso				標準番号 (URI)		* 情報資源の標準番号をURIで収める。 * 最大出現回数は1回、一つの情報資源が複数の標準番号を持つ場合、それらを全て収める。					
						rdftype:resource	国立国会図書館が付与する永続的識別子 <rdftype:seeAlso rdftype:resource="http://id.ndl.go.jp/digimeta/値">		0	-	-	参照値	
3-8			dcterms:identifier			レコード番号 (リテラル)		* 情報資源のレコード番号をリテラルで収める。 * 出現回数は一つのデータ型につき1回とし、一つの情報資源が複数のデータ型によるレコード番号を持つ場合、それらを全て収める。					データ型の指定は必須
3-8-1						rdftype:datatype	国立国会図書館ID <dcterms:identifier rdftype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/NDLibID">値</dcterms:identifier>		0	0	1	文字列	dcndi:NDLibID
3-8-2						rdftype:datatype	各館のユニークID (ゆにかねつ) <dcterms:identifier rdftype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/somokuBibID">値</dcterms:identifier>	* ゆにかねつからの提供データのみ使用する。各館の図書館登録番号 (項番3-8-3) とセットで記録する。	0	0	1	文字列	dcndi:somokuBibID
3-8-3						rdftype:datatype	各館の図書館登録番号 (ゆにかねつ) <dcterms:identifier rdftype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/somokuSubID">値</dcterms:identifier>	* ゆにかねつからの提供データのみ使用する。各館のユニークID (項番3-8-2) とセットで記録する。	0	0	1	文字列	dcndi:somokuSubID
3-8-4						rdftype:datatype	JP番号 (日本全国書籍番号) <dcterms:identifier rdftype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/JPNO">値</dcterms:identifier>	* 書籍情報のdcterms:identifier (項番2-3-1) にも同じ値を記録する。	0	0	1	文字列	dcndi:JPNO
3-8-5						rdftype:datatype	障害者用資料総合目録番号 <dcterms:identifier rdftype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/BRNO">値</dcterms:identifier>	* 書籍情報のdcterms:identifier (項番2-3-7) にも同じ値を記録する。 * 2024.1データベース名変更「点字図書・録音図書全国総合目録」→「障害者用資料総合目録」 datatypeの変更はない	0	0	1	文字列	dcndi:BRNO
3-8-6						rdftype:datatype	NACSIS-CATレコードID <dcterms:identifier rdftype="http://ndl.go.jp/dcndi/terms/NIIBIBID">値</dcterms:identifier>	* 書籍情報のdcterms:identifier (項番2-3-12) にも同じ値を記録する。	0	0	1	文字列	dcndi:NIIBIBID
3-9			dcndi:callNumber			請求記号	<dcndi:callNumber>KR157-H12</dcndi:callNumber>	情報資源を保有する所属機関での請求記号をリテラルで収める。	0	-	-	文字列	rdftype:Literal
3-10			dcndi:localCallNumber			ローカル請求記号	<dcndi:localCallNumber>XB-N10-57773</dcndi:localCallNumber>	情報資源を保有する所属機関でのローカル請求記号をリテラルで収める。	0	-	-	文字列	rdftype:Literal
3-11			dcndi:availability			入手可能性	<dcndi:availability>希出不可</dcndi:availability>	情報資源の入手可能性を示す請求記号をリテラルで収める。	0	-	-	文字列	rdftype:Literal
3-12			dcterms:description			所属注記	<dcterms:description>壁土資料</dcterms:description>	情報資源を保有する所属機関での所属注記をリテラルで収める。	0	-	-	文字列	rdftype:Literal
3-12			dcterms:description			所属注記	<dcterms:description>製作者:〇〇</dcterms:description>	複製障害者専用データ、サビ工図書館の場合のみ、所属注記に製作者の値をリテラルで収める。	0	-	-	文字列	rdftype:Literal
3-12			dcterms:description			所属注記	<dcterms:description>製作年:〇〇</dcterms:description>	複製障害者専用デジタルデータの場合のみ、所属注記に製作年の値をリテラルで収める。	0	-	-	文字列	rdftype:Literal
3-12			dcterms:description			所属注記	<dcterms:description>一般注記:〇〇</dcterms:description>	複製障害者専用デジタルデータの場合のみ、所属注記に一般注記の値をリテラルで収める。	0	-	-	文字列	rdftype:Literal
3-12			dcterms:description			所属注記	<dcterms:description>著作権情報:〇〇</dcterms:description>	複製障害者専用デジタルデータの場合のみ、所属注記に著作権情報の値をリテラルで収める。	0	-	-	文字列	rdftype:Literal
3-13			dcndi:holdingIssues			所属巻次・年次 (所属情報)	<dcndi:holdingIssues>263号 (昭和46年7月) -</dcndi:holdingIssues>	* 所属する逐次刊行物の巻次、年次をリテラルで収める。 * 所属の有無に関わらず、初号から終号までの巻次、年次は、dcndi:volumeRange (項番2-90) を使用する。	0	-	-	文字列	rdftype:Literal
3-14			dcndi:absentIssues			所属欠号情報	<dcndi:absentIssues>5巻3,4号,12-15巻</dcndi:absentIssues>	所属する逐次刊行物の欠号に関する情報をリテラルで収める。	0	-	-	文字列	rdftype:Literal